



Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРИБЫЛЬ»

ИНН 6116011073, КПП 611601001.

347267, Ростовская область, Константиновский р-н., х. Ведерников, пер. 2-й, дом 2, корпус 1, кв. 1

Тел. +7-951-507-33-57; +7-989-526-02-99. ☎

E-mail: oooapb1@yandex.ru ✉

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗУБОВАЯ ШЛЕЙФ-БОРОНА TIREX



Зубовая шлейф-борона TIREX обрабатывает почву шириной до 15 м за один проход. Частое расположение зубов бороны позволяет получить высочайшее качество предпосевной обработки почвы.

Легко раскладывается из транспортного положения в рабочее из кабины трактора.

Зуб сделан из прочной и долговечной стали 45. Благодаря его ромбовидной форме значительно уменьшается тяговое усилие трактора и улучшается качество обработки почвы. Это позволяет увеличить ширину захвата агрегата и улучшить производительность техники. При этом затраты на ГСМ и обслуживание трактора снижаются.

Соединение рядов, на которых расположены зубья — шарнирное, поэтому борона с легкостью копирует рельеф почвы, а зубья выполняют свою прямую функцию — обработку почвы без выглубления. Шарнирная конструкция хорошо справляется с большим количеством растительных остатков, а возможность зуба наклоняться обеспечивает самоочищение бороны. Дополнительное усиление крепления зуба на балке шлейфа снижает вероятность его поломки. В

конструкции предусмотрена возможность переустановки секций для работ с углом зуба 68° или 44°.

Угол атаки зуба для ранневесеннего боронования — 68°.

Угол атаки зуба при бороновании по всходам — 44°.

Вариант на 8 шлейфов подходит для работ по закрытию влаги, для работы на сложноконтурных полях и участках, где требуется особая маневренность. а версия с 16 рядками – идеальный вариант не только для рыхления, но и для качественной подготовки почвы под посев.

### Назначение:

- рыхление почвы, измельчение комьев, выравнивание поверхности поля;
- подготовка почвы под посев озимых и яровых культур;
- закрытие и сохранение влаги в почве;
- поверхностное уплотнение почвы после вспашки;
- распределение остатков, не перегнивших после зимы;
- ускорение сушки верхнего слоя почвы для более раннего созревания;
- провоцирование прорастания семян сорняков и уничтожение их всходов при дальнейшей обработке;
- ранневесеннее боронование всходов зерновых и технических культур на высоких скоростях.

### Преимущества:

- транспортные габариты не превышают 3 м, что позволяет беспрепятственно передвигаться по дорогам общего пользования в транспортном виде;
- гибкая конструкция шлейфа с легкостью копирует поверхность почвы;
- использование ромбовидного зуба в сравнении с квадратным уменьшает тяговое усилие трактора;
- прочная сталь, из которой сделаны рабочие органы, увеличивает срок эксплуатации бороны без замены комплектующих;
- двойной угол наклона дает возможность обрабатывать почву на разную глубину;
- частое расположение зубов на бороне улучшает качество предпосевной обработки почвы;
- гидравлическая система трактора делает переход бороны из транспортного положения в рабочее быстрым и удобным;
- жесткая рама из трубы квадратного сечения толщиной стенки 6 мм увеличивает прочность конструкции (в 1,5 раза прочнее конкурентных моделей).

### Технические характеристики:

**Ширина захвата:** 2-15 м.

**Длина шлейфа:** 8, 12, 16 рядов (2, 3, 4 м).

**Глубина обработки:** до 50 мм.

**Междуследье:** 28 мм.

**Соединение рядов:** шарнирное (диаметр прутка шарнира — 14 мм);

**Зуб:** ромбовидный из стали 45.

**Шаг зубьев в ряду:** 230 мм.

**Угол наклона зуба к поверхности почвы:** 68 и 44 градуса.

**Один сварной шов, усиленное крепление зуба** — “воротник”.

	<b>БШ-2</b>	<b>БШ-5</b>	<b>БШ-8</b>	<b>БШ-11</b>	<b>БШ-14</b>
<b>Ширина захвата, м.</b>	<b>2,3</b>	<b>5</b>	<b>8,5</b>	<b>11,8</b>	<b>15</b>
<b>Масса конструктивная, кг.</b>	<b>600</b>	<b>1500</b>	<b>2500</b>	<b>3500</b>	<b>4500</b>
<b>Мощность, л.с.</b>	<b>80-110</b>	<b>110-150</b>	<b>150-220</b>	<b>250-320</b>	<b>300-350</b>

**Значительная экономия:**

**Производительность:** TIREX-11 обрабатывает до 13 га за час! **Расход топлива** — 2,5-4 кг на 1 га.

**ТРАНСПОРТНЫЙ ГАБАРИТ** – 3 м – простое передвижение по дорогам общего пользования!

Для качественной обработки необходимо двигаться со скоростью не менее 12 км/ч!

При создании зубовой шлейф бороны TIREX использовались передовые технологии мировых производителей аналогичной продукции таких, как (Green Way, McFarlane и т.д.)

Гарантий срок составляет 12 месяцев.

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании  
ООО «АГРОПРИБЫЛЬ»:

Тел. +7-989-526-02-99 Максим Игоревич

E-mail: oooap61@yandex.ru