



Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРИБЫЛЬ»

ИНН 6116011073, КПП 611601001.

347267, Ростовская область, Константиновский р-н., х. Ведерников, пер. 2-й, дом 2, корпус 1, кв. 1

Тел. +7-951-507-33-57; +7-989-526-02-99.

E-mail: oooapb1@yandex.ru

Коммерческое предложение

Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6



Назначение

ККЗ-6 предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см. поверхностного слоев почвы. После прикатывания поверхность поля покрыта мульчированным слоем почвы, что способствует сохранению влаги.

Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в почве, измельчения крупных комьев земли и выравнивания поверхности поля, а также для уплотнения почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур. Данная операция снижает проскальзывание и углубление в почву опорно-приводных колес сеялки, что повышает равномерность посева и стабилизирует глубину заделки семян.

Послепосевное прикатывание - необходимая операция для влагозадержания и обеспечения контакта семян с почвой. Такой контакт создает благоприятные условия для получения более раннего и дружного прорастания семян, что имеет существенное значение в

повышении урожайности при посеве в засушливых и поврежденных ветровой эрозией районах.

Рабочими органами катка являются диски и кольца зубчатые. Взаимное перемещение колец относительно дисков позволяет самоочищаться секциям катка от налипания влажной почвы.

Конструкция катка позволяет его безопасное транспортирование по дорогам общей сети за счет возможности его перевода в положение дальнего транспорта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименования параметра	Значение	
Модель катка		ККЗ-6 (470мм)
Агрегируется с трактором класса		1,4...2,0
Масса катка, кг, не более		2900
Дорожные просвет, мм., не менее		370
Рабочая скорость, км/ч		6-10
Транспортная скорость, км/ч		20
Габаритные размеры катка:		
В рабочем положении, мм		
• длина		3482
• ширина		6300
• высота		960
В транспортном положении, мм		
• длина		4200
• ширина		2340
• высота		1600
Ширина захвата, м		6,0
Производительность за 1 час основного времени , га/ч		3,54
Количество секций, шт		3
Ширина рабочих секций, мм		2040
Перекрытие следа секций, мм		80
Количество дисков, шт		45
Количество колец зубчатых, кг		42
Диаметр, мм дисков клиновидных		470
Вал катков		Вал 6-гранный диаметр 55

Преимущества

1. Транспортный габарит 2,3 м простое передвижение по дорогам общего пользования!
2. рамная конструкция агрегата изготавливается из высокопрочной марки стали 09Г2С
3. Рама из трубы квадратного сечения 150*100 толщиной стенки 8 мм
4. Диски 470 мм, со стальной звездочкой
5. Вал 6-гранный диаметр 55

Гарантия и доставка

Гарантий срок на поставляемый товар 12 месяцев.

Возможна доставка собственным транспортом в хозяйство. Условия доставки обговариваются индивидуально при оформлении заказа.

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании
ООО «АГРОПРИБЫЛЬ»:

Тел. +7-989-526-02-99 Максим Игоревич

E-mail: oooap61@yandex.ru

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании
ООО «АГРОПРИБЫЛЬ»:

Тел. +7-989-526-02-99 Максим Игоревич

E-mail: oooap61@yandex.ru