



Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРИБЫЛЬ»

ИНН 6116011073, КПП 611601001.

347267, Ростовская область, Константиновский р-н., х. Ведерников, пер. 2-й, дом 2, корпус 1, кв. 1

Тел. +7-951-507-33-57; +7-989-526-02-99. ☎

E-mail: oooapb1@yandex.ru ✉

## Коммерческое предложение

### Культиватор КПМ-8 (Евро)

Культиватор КПМ-8 предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы. Рабочий орган – Усиленная S - образная стойка 65x12 (производство Италия), лапа стрельчатая 230 мм. Шаг расстановки стоек– 170 мм, 4 –ряда рабочих органов. Катково-пружинная приставка (два ряда пружинных зубьев и каток)



### Назначение

Культиваторы КПМ предназначены для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв. Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13-20%, в почвенном слое 0...12 см. Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°. Модель КПМ-8 имеет секционную раму с гидравлически складывающимися крыльями. В стандартной комплектации все модели оснащены катково-пружинной приставкой (два ряда пружинных борон и каток).

## Технические характеристики КПМ-8 (Евро)

Технические характеристики	е.и.	КПМ-8
комплектация*		стандарт
тип агрегатирования		прицепной
производительность за час основного времени	га	4.8-9.6
рабочая скорость, не менее	км/час	6-12
транспортная скорость, не более	км/час	20
рабочая ширина захвата	м.	8
S-обр. усиленная стойка	мм.	65*12
стрельчатая лапа	мм.	230
количество рядов рабочих органов	шт.	4
общее количество рабочих органов	шт.	48
шаг расстановки стоек	мм.	170
высота стойки	мм.	530
глубина обработки почвы	см.	5-12
пружинно-катковая приставка		да
масса агрегата	мм.	2510
мощность трактора, не менее	л.с.	150
<b>габаритные размеры в рабочем положении</b>		
ширина	мм.	8160
длина	мм.	4400
высота	мм.	1400

## Преимущества

- Ширина в транспортном положении 2,5 метра
- Подъем задней части культиватора! В конце гона, для перевода в транспортное положение, поднимается задняя часть культиватора, что способствует само очистке рабочих органов от растительных остатков.
- Рабочие органы культиватора (производство Италия): S-образная стойка 65x12
- Лапы расставлены в 4 ряда с шагом 170 мм, что позволяет исключить забивание растительными остатками.
- Гидроцилиндры класса "вилка-вилка" с масленками исключают заламывание и продлевают срок службы узла.
- Простая и надежная регулировка глубины обработки.
- Ступицы Starco гарантирую надежность и качество!
- Гидросистема выполнена из рукавов высокого давления, быстросъемных соединений, и металлических РВД.
- Опорные колеса в сочетании с двумя опорно-транспортными колесами, обеспечивают качественный контроль глубины обработки и копирование рельефа почвы.
- Катково-пружинная приставка (два ряда пружинных зубьев и каток)

## Гарантия и доставка

Гарантий срок на поставляемый товар 12 месяцев.

Возможна доставка собственным транспортом в хозяйство. Условия доставки обговариваются индивидуально при оформлении заказа.

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании  
ООО «АГРОПРИБЫЛЬ»:

Тел. +7-989-526-02-99 Максим Игоревич

E-mail: [oooapb1@yandex.ru](mailto:oooapb1@yandex.ru)