



Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРИБЫЛЬ»

ИНН 6116011073, КПП 611601001.

347267, Ростовская область, Константиновский р-н., х. Ведерников, пер. 2-й, дом 2, корпус 1, кв. 1

Тел. +7-951-507-33-57; +7-989-526-02-99.

E-mail: oooapb1@yandex.ru

## Коммерческое предложение

### Опрыскиватель ЗУБР навесной с приставкой «колонна 2.0»



**Опрыскиватель “Зубр” НВ с приставкой “Колонна 2.0”** — это садовый опрыскиватель, предназначенный для проведения мер по защите садов и ягодников в малых и средних садоводческих предприятиях, а также в крупных для борьбы с очаговыми поражениями. Обрабатывает сады с высотой деревьев до 5 м.

Основная цель создания данной серии опрыскивателей — это предоставление садоводам профессиональной, но сравнительно недорогой машины, которая выполнит свои функции в более широком диапазоне в отличие от других аналогичных машин представленных на рынке. Это стало возможным благодаря использованию самых современных в мировой практике узлов приготовления воздушно-капельного потока, которые допускают свободную и независимую регулировку параметров обработки в широком, ранее не достигаемом диапазоне.

**Ключевые характеристики приставки «Колонна» 2.0:**

- **обратная тяга (!)** – предотвращает повторное засасывание СЗР благодаря конструктивному расположению вентилятора (подсоса воздуха) перед самой приставкой, а не в зоне распыления за трактором;
- **трапецевидная конструкция приставки** распределяет воздушный поток равномерно по вертикали, снижая потери СЗР от нежелательного продува сквозь нижнюю часть штамба. Такая приставка особенно эффективна для работы в садах малой и средней высоты (виноград, малина, голубика);
- **направляющие лопатки** для регулировки диапазона распространения воздушного потока;
- 12 лопастей для создания мощного воздушного потока (импортная крыльчатка от немецкого производителя с использованием особо прочного полимерного армированного материала);
- 14 двухпоточных латунных форсунок с распылителями ALBUZ с металлически завихрителем и керамической шайбой от итальянского производителя ASJ SprayJet (Италия);
- двухскоростной надежный итальянский редуктор для настраивания требуемой мощности воздушного потока в процессе работы;
- настраиваемый угол атаки вентиляторных лопастей, что снижает нагрузку на двигатель трактора;
- для удобства работы возможно отключение отдельных форсунок или полностью левой/правой стороны.

**Все вентиляторные садовые опрыскиватели ЗУБР от компании СелАгро имеют 40 атм. оборудование, а также современные вентиляторные приставки с обратной тягой, которые:**



Позволяет полностью предотвратить потери средств защиты растений за счет исключения возможности повторного засасывания капель, попадающих в зону подсосывания воздуха, как это происходит в приставках с прямой тягой. Засасывание воздуха происходит ПЕРЕД вентиляторной приставкой, где повторное засасывание в процессе работы исключено.







Благодаря такой конструкции, выдув СЗР происходит в стороны и немного назад. Таким образом, в процессе работы трактор и опрыскиватель выезжают из «облака» капель раствора, что обеспечивает более безопасную работу механизатора и существенно снижает процент попадания химии на опрыскиватель и трактор, что увеличивает срок их службы.

**Таким образом, среди основных преимуществ навесного опрыскивателя ЗУБР НВ можно назвать:**

- **Надёжность** — простая, откатанная годами и различными производителями недорогая конструкция.

- **Компактность** — обработка сада без затруднений при малых междурядьях 3-3,5 м и узких полосах разворота, удобное хранение.
- **Удобное обслуживание** — низкое расположение всех форсунок.
- **Универсальность** — возможность обработки как высоких (старого типа), так и низких садов, а также ягодников, питомников.
- **Мобильность** — возможность экстренной локальной обработки очагов поражения в больших садах, а также обработка отдельных участков с сортами, отличающимися по восприимчивости к тому или иному заболеванию и вредителю.
- **Высокая технологичность** — конструкция вентилятора позволяет изменять угол атаки лопастей, подстраивая опрыскиватель к мощности трактора и работать в режиме обратной тяги, исключая потери дорогостоящих химических препаратов из-за повторного засасывания смеси в дефлектор вентиляторной приставки.
- **Быстрая окупаемость** — оптимальна для вновь создаваемых садов (низкая стоимость, окупаемость за счёт повышения урожайности и экономии ХСЗР).
- **Безопасность** — опрыскиватели серии «Зубр» соответствуют всем нормам и требованиям по защите растений и экологической безопасности.

### Преимущества:

 <p>регулировка угла атаки лопастей вентилятора дает возможность увеличить или уменьшить воздушный поток</p>	 <p>компактен, обрабатывает сады при малых междурядьях 3-3,5 м и узких полосах разворота</p>	 <p>приставка с обратной тягой исключает повторное засасывание капель СЗР</p>	 <p>современный дизайн и качественное исполнение на базе итальянских комплектующих</p>
--	--	--	--

Модель	НВ04.32.К2.0	НВ06.32.К2.0	НВ08.32.К2.0	НВ10.32.К2.0
Емкость основного бака, л	400	600	800	1000
Емкость бака для мытья рук, л	15л			
Тип вентиляторной приставки	Колонна 2.0			
Насос	КАРА/ UDOR (75 – 125л/мин. / 40атм.)			
Редуктор	2-N (Италия)			
Регулятор давления	УНР АРАG			
Фильтрация	3-ступенчатая			

Мешалка	гидравлическая эжекторная
Диапазон вылива рабочей смеси, л/га	60 – 1000
Скорость, км/ч	
– рабочая	4-9
– транспортная	15
Производительность (при ширине междурядий 5м)	24 га/смену

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании  
ООО «АГРОПРИБЫЛЬ»:

Тел. +7-989-526-02-99 Максим Игоревич

E-mail: oooapb1@yandex.ru