



Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРИБЫЛЬ»

ИНН 6116011073, КПП 611601001.

347267, Ростовская область, Константиновский р-н., х. Ведерников, пер. 2-й, дом 2, корпус 1, кв. 1

Тел. +7-951-507-33-57; +7-989-526-02-99.

E-mail: oooapb1@yandex.ru

Коммерческое предложение

Борона зубовая двухследная ширина захвата 11-21 м.



Линейка универсальных двухследных зубовых борон состоит из шести стандартных моделей «БЗУ2» с шириной захвата 11, 13, 15, 17, 19 и 21 метр, со складывающимися назад крыльями. Все модели представляют собой прицепные гидрофицированные бороновальные сцепки, оснащённые комплектом зубовых боронок [БЗСС-1.0](#), или [БЗТС-1.0](#), расположенных на несущем каркасе в шахматном порядке. Зубовые бороны «БЗУ2» отличаются простотой конструкции, надёжностью, неприхотливостью в использовании и обслуживаются одним механизатором.

Универсальная зубовая борона «БЗУ» предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, разрушения почвенной корки, крошения комьев, уничтожения и вычесывания слабоукоренившихся сорняков на посевах зерновых и технических культур, заделки семян и удобрений. Используется для боронования зяби, паровых полей, посевов зерновых и трав. Обеспечивает высокое качество работы при влажности почвы от 13% до 27%. На поле допускается наличие пожнивных остатков (разбросанной измельчённой соломы зерновых и высокостебельных культур).

КОНСТРУКЦИЯ

1. навесная секция БЗСС-1.0 - (крепится цепями к кронштейнам)
2. тросовая растяжка - (ограничитель поворота, диаметр 14мм)
3. гидравлическая система

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эксплуатируется одним механизатором.
- Секции бороны копируют рельеф поля в различных плоскостях.
- Прочная надёжная рама из высококачественной конструкционной низколегированной стали 09Г2С.
- Порошковая покраска — полимерное покрытие, устойчивое к коррозии и механическим повреждениям, воздействию ультрафиолета и машинных масел.
- Гидравлическая система для перевода бороны из транспортного положения в рабочее, и обратно.
- Модифицированная БЗСС: изготовлена из полосы 6×40 мм, дополнительно усилена уголком 40х40х4 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- гидрофицированная бороновальная сцепка без зубовых боронок
- гидрофицированная бороновальная сцепка с комплектом зубовых боронок БЗСС-1.0 (35 кг)
- гидрофицированная бороновальная сцепка с комплектом зубовых боронок БЗТС-1.0 (42 кг)

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании
ООО «АГРОПРИБЫЛЬ»:

Тел. +7-989-526-02-99 Максим Игоревич

E-mail: oooapb1@yandex.ru